

Udvalg af




Koldt

Tempereret

Varmt

Med brus

Vandtemperaturer



Bordmodel

Gulvmodel

borg &
overström

b3

Anbefalet miljø



Kontorer

Hotel og
restauration

Sundhedsvæsenet

Uddannelse

Fritid

Antal brugere



6-10

11-25

b3 Modeller

Beholder, gulvmodel, koldt, tempereret — 104910

Beholder, gulvmodel, koldt, varmt — 104110

Beholder, bordmodel, koldt, tempereret — 104210

Beholder, bordmodel, koldt, varmt — 104310

Direkte afkøling, gulvmodel, koldt, tempereret — 104410

Direkte afkøling, bordmodel, koldt, tempereret — 104510


Direkte afkøling, bordmodel, koldt, varmt — 104615

Direkte afkøling, gulvmodel, koldt, tempereret, varmt — 104715

Direkte afkøling, gulvmodel, koldt, varmt, med brus — 104810

Direkte afkøling, gulvmodel, koldt, tempereret, med brus — 104815

Drikkevandskøler



Direkte afkøling

Beholder

Borg & Overströms direkte afkøling benytter innovativ teknologi til at afkøle vand på et øjeblik. Vi anbefaler dette system til mere krævende miljøer, på grund af den optimale aftapningsydelse og uforlignelige hygiejne. Så meget bedre end det faldtilførte beholdersystem, idet teknologien bag direkte afkøling afkøler vandet efter behov og giver den bedste smag.

Telefon
+44 (0)1362 695 006
Email
sales@borgandoverstrom.com

borgandoverstrom.com

Distribueret af

Ref: 838102
Version: 21012016



En nytænkt klassiker

Det stærke grundlag, som b2-serien har lagt, har åbnet op for tilføjelser som det større aftapningsområde, en integreret kopdispenser og mulighed for at lave vand med brus.



Effektbehov

Heriz 50/Volts 220-240

Max strømforbrug

Koldt og tempereret 100 W

Koldt og varmt 550 W

Kold temperatur

Min. 2 °C/Max 11 °C

Varm temperatur

Max 92 °C

Gennemløb i liter pr. time

Koldt 22/Varmt 6

Dimensioner

Gulvmodel BxDxH 315x370x1065mm

Bordmodel 315x370x475mm

Aftapningshøjde 210mm

Karakteristika

- Berøringspanelknapper
- Automatisk oplysning af aftapningsområdet
- Integreret kopdispenser
- Afskærmet hane af hygiejniske hensyn
- Gulv- eller bordmodel
- Kan fås med direkte afkøling eller beholder
- Koldt, tempereret, varmt og med brus

Tilbehør

- Afløbsudstyr
- Elektronisk blokeringsystem, der registrerer utætheder
- Vægmonteringsbeslag
- Afblændingsplade til kopdispenser
- Genpåfyldning af kulsyre (CO₂ E290)
- CO₂-regulator med måler
- Rensningsudstyr
- Monteringsudstyr med filter
- Afløbsudstyr med niveauføler
- Kopper med et blåt skær

